

## SYSTEME DE RACCORDS EN PVC-U POUR REALISATION DES BRANCHEMENTS D'ASSAINISSEMENT

### DOMAINE D'APPLICATION

- Réalisation des branchements particuliers d'assainissement (Eaux usées et/ou pluviales)
- Conformes aux normes :
  - ⇒ NM ISO 1401-1 et NF EN 1401-1
  - ⇒ NF 13598-1

### BRANCHEMENT PARTICULIER D'ASSAINISSEMENT

Un Branchement particulier d'assainissement comprend :

- ① Boite de branchement simple ou double
- ② Tube rehausse en PVC-U DN315 de longueur variable pour s'adapter à la hauteur du terrain fini
- ③ Tampon en fonte ou en béton armé
- ④ Conduite de branchement en PVC-U DN160 ou en DN200 SN4
- ⑤ Rallonge en PVC-U
- ⑥ Coudes en PVC-U d'angulation à préciser en fonction des configurations des projets
- ⑦ Raccords de piquage sur collecteur
- ⑧ Collecteur en PEHD double parois ou en PVC-U à paroi compacte

Le raccordement s'effectue par piquage sur le collecteur à l'aide d'une scie cloche adaptée



### RACCORDS D'ASSAINISSEMENT

|                                    |                                    |                           |
|------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|
|                                    |                                    |                           |
| <b>COUDE 45°</b>                   | <b>COUDE 87°30</b>                 | <b>RACCORD DE PIQUAGE</b> |
|                                    |                                    |                           |
| <b>BOITE DE BRANCHEMENT SIMPLE</b> | <b>BOITE DE BRANCHEMENT DOUBLE</b> | <b>DOUBLE COUDE</b>       |