



## > Matériau

### RACCORDS

- » Corps : Polychlorure de vinyle non plastifié (PVC-U)
- » Joints d'étanchéité : EPDM



### CLAPET CREPINE

- » Corps : PVC-U
- » Joints d'étanchéité : EPDM



### VANNES

- » Corps : PVC-U
- » Joints : EPDM
- » Siège de la sphère : PTFE
- » Ressort : Acier Inox



## > Fabrication

Moulage par injection

## > Couleur

Gris

## > Dimensions

### Raccords à coller :

Série métrique de D 32 jusqu'au D 200

### Raccords à visser :

Série fileté de 1/4" jusqu'à 3"

### Raccords mixte :

Série métrique/Série fileté

## > Pression de service (eau à 20°C)

### PN 16

Série métrique de D 32 - D 140

### PN 10

Série métrique de D 160 - D 200

### PN 10

Série mixte et Série fileté de 1/4" jusqu'à 3"

## > Normes de référence

- » Raccords à coller conformes à la **norme EN 1452-3**.
- » Raccords filetés conformes à la **norme ISO R 7/1 (Filetage - Taraudage)**.
- » Vannes conformes à la **norme EN 1452-4**.

## > Utilisation

Pour tubes PVC-U conformes à la **norme NF EN 1452-2 & NM ISO 1452**

*\*Pour autres dimensions, nous consulter.*